



MOTOR

Tipo	Monocilíndrico vertical, OHC, 4 válvulas, enfriado por aire/aceite
Cilindrada (cc.)	293,5
Diámetro x Carrera	77 mm x 63 mm
Potencia Máxima	24,4 HP @ 7500 RPM
Torque Máximo	26,5 Nm @ 5750 RPM
Radio de compresión	9,3 : 1
Capacidad de Aceite (Lts.)	1,6 L (SAE 10w30 API SJ o superior, JASO T903 MA)

SISTEMA COMBUSTIBLE

Alimentación	Inyección electrónica Honda PGM-FI
Capacidad de Estanque (Lts.)	13,8 (incluye reserva de 2,6 L)

SISTEMA ELÉCTRICO

Sistema Encendido	Electrónico - ECU
Batería	DTZ6 - 12V / 5Ah
Sistema de Arranque	Eléctrico por botón
Sistema de Iluminación	Faros e intermitentes LED

INSTRUMENTOS

Tablero	Digital retroiluminado
---------	------------------------

SISTEMA TRANSMISIÓN

Transmisión // Tipo	Mecánica / 6 marchas
Embrague	Multidisco húmedo
Transmisión final	Por piñón y cadena

CHASIS

Dimensiones (LxANxAL) mm.	2.202 / 828 / 1.298
Distancia entre ejes (mm.)	1.429
Altura Asiento (mm.)	890
Peso en orden de marcha (Kg.)	153

SUSPENSIÓN

Delantera	Horquilla telescópica Showa, 221 mm de recorrido
Trasera	Monoshock Pro-Link Showa, 227 mm de recorrido

TIPO NEUMÁTICO

Delantero	Llanta con rayos - 90/90-21M/C 54S con cámara
Trasero	Llanta con rayos - 120/80-18M/C 62S con cámara

TIPO FRENO

Delantero	Disco de 256 mm, pinza Nissin de 2 pistones, ABS
Trasero	Disco de 220 mm, pinza Nissin de pistón simple, ABS

COLORES DISPONIBLES



ROJO



BLANCO



GRIS



6 MESES GARANTÍA LEGAL MÁS
18 MESES GARANTÍA DE FÁBRICA

(*) Ver mantenencias según Libro de Garantía