



MOTOR

Tipo	Monocilíndrico, 4 tiempos, OHC, 2 válvulas, enfriado por aire
Cilindrada (cc.)	348,36
Diámetro x Carrera	70 X 90,5
Potencia Máxima	20,8 HP @ 5500 RPM
Torque Máximo	30 Nm @ 3000 RPM
Radio de compresión	9,5 : 1
Capacidad de Aceite (Lts.)	2,0 L (Honda SAE 10w30, API SJ, JASO T903 MA)

SISTEMA COMBUSTIBLE

Alimentación	Inyección electrónica PGM-FI
Capacidad de Estanque (Lts.)	15

SISTEMA ELECTRICO

Sistema Encendido	Electrónico (ECM)
Batería	12V 6,0 Ah
Sistema de Arranque	Eléctrico por botón
Sistema de Iluminación	Faros LED

INSTRUMENTOS

Tablero	Análogo - Digital
Conectividad	N/A

SISTEMA TRANSMISION

Transmisión // Tipo	Mecánica de 5 marchas
Embrague	Multidisco húmedo, asistido/antirrebote
Transmisión final	Por cadena

CHASIS

Dimensiones (LxAnxAl) mm.	2.199 / 789 / 1.107
Distancia entre ejes (mm)	1.441
Altura Asiento (mm.)	800
Peso en orden de marcha (Kg.)	180

SUSPENSION

Delantera	Horquilla telescópica, 130 mm. de recorrido
Trasera	Basculante con doble amortiguador, regulador de precarga, 120 mm. de recorrido

TIPO NEUMATICO

Delantero	110 / 100/90-19M/C 57H (sin cámara)
Trasero	140 / 130/70-18M/C 63H (sin cámara)

TIPO FRENO

Delantero	1 disco de 310 mm, pinza hidráulica, ABS
Trasero	1 disco de 240 mm, pinza hidráulica, ABS

COLORES DISPONIBLES



ROJO



GRIS



NEGRO



AÑOS GARANTÍA

6 MESES GARANTÍA
LEGAL MAS 18 MESES
GARANTÍA DE FÁBRICA

(*) Ver mantenciones según Libro de Garantía

*Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.